

ROWELD® — оборудование для сварки полимерных труб

Аппараты для электромуфтовой сварки полимерных труб

ROWELD® ROFUSE (Ровелд Рофуюз)

Универсальный сварочный аппарат для электромуфтовой сварки



РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Для сварки фитингов с закладным нагревательным элементом из ПЭ и ПП в диапазоне 8 – 48 В и $\varnothing < 1200$ мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	230 В
Допуск	180 – 280 В
Частота	40 – 70 Гц
Тип защиты	IP 54 (IP 64 опция),
Рабочая температура	от -20 до +60°C
Габариты (Д x Ш x В)	236 x 295 x 330 мм
Сканер для штрих-кодов	да (карандаш опция), автоматическое распознавание для ROFUSE Sani 160

Протоколирование:

ROFUSE / ROFUSE+	нет
ROFUSE Print+	10000 протоколов
ROFUSE basic 48	5000 протоколов

Рабочий диапазон:	выходное напряжение
	\varnothing , мм
ROFUSE basic 48	≤ 450, 8 – 48 В
ROFUSE	≤ 1200, 8 – 48 В
ROFUSE+	≤ 1200, 8 – 48 В
ROFUSE Print+	≤ 1200, 8 – 48 В

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ввод данных при помощи сканера или считывающего карандаша (опция) для штрих-кодов, у ROFUSE+ / ROFUSE Print+ дополнительно возможен ввод данных вручную.
- Простая передача данных через USB-порт у ROFUSE Print+ / ROFUSE basic 48.
- Система контроля за сваркой.
- Деревянный чемодан, адаптер 4,0 мм.

ROWELD® ROFUSE / ROFUSE+ / ROFUSE basic 48:

- Дисплей 4 x 20 знаков, высота знака 5 мм, светодиодная подсветка.

ROWELD® ROFUSE Print+ / ROFUSE basic 48:

- Автоматическое протоколирование, блок памяти на 10000 протоколов (ROFUSE Print+).
- Автоматическое протоколирование, блок памяти на 5000 протоколов (ROFUSE basic 48).
- Воспроизводимость: номер комиссии, код сварщика по ISO, код трубы, 2-ой код фитинга и дополнительные данные.
- Данные выдаются в меню печати, далее через USB-порт на ПК и на печатающее устройство.
- Дисплей 4 x 20 знаков, высота знака 9 мм, светодиодная подсветка (ROFUSE Print+).



GPS (опция)

точное местоположение фитинга в случае повреждения

Удобный дисплей

4 x 20 знаков, высота знака 9 мм, светодиодная подсветка



9



Наименование	кг	№
ROWELD® ROFUSE	16,0	150000857
ROWELD® ROFUSE+	16,0	150000858
ROWELD® ROFUSE Print+	16,0	150000859
ROWELD® ROFUSE basic 48	16,0	150000856
ROWELD® ROFUSE Print+ GPS	16,0	150000881

Принадлежности	кг	№
Набор адаптеров FF круглых 4,0	0,1	54058
Алюминиевый чемодан для перевозки, кроме ROWELD® ROFUSE Sani 160	3,1	54054